FICHE TECHNIQUE

1. Identification du Produit

Nom commercial	Panneau mural à tasseaux MDF sur feutrine polyester
Décor	Chêne clair
Référence interne	15829
Code barre	2430000158292
Type de produit	Panneau décoratif mural : tasseaux MDF fixés sur une feutrine polyester (PET)

2. Caractéristiques Dimensionnelles

Format du panneau	2440 x 600 mm
Épaisseur totale	15 mm
Épaisseur de la feutrine	6 mm
Surface par panneau	1,464 m²
Conditionnement	1 panneau à l'unité
Dimensions des tasseaux	Information non disponible
Poids du panneau	Information non disponible

3. Composition Technique

Tasseaux	MDF (panneau de fibres de moyenne densité), décor chêne clair
Support	Feutrine polyester (PET) sur laquelle sont fixés les tasseaux
Aspect	Tasseaux alternés avec des espaces entre tasseaux, décor chêne clair
Découpe	Se découpe aux dimensions voulues

4. Usage et Performances

Usage	Habillage mural décoratif en intérieur
Absorption acoustique	Information non disponible *Aucun rapport d'essai d'absorption (EN ISO 354) disponible à ce jour*
Usage déconseillé	Pièces humides, extérieur, contact direct avec l'eau (support à base de bois)

5. Réaction au Feu

Classement feu de la feutrine polyester	B-s2, d0 (feutrine seule, épaisseur 9 mm, fixation mécanique sur support A1/A2, sans joint) *Classement selon EN 13501-1:2018 (rapport SGS n° AJFS2409010367FF, 27/09/2024)*
Propagation de flamme et fumées	Indice de propagation de flamme 0, indice de fumée 5 (feutrine seule, épaisseur 9,5 mm) *Essai ASTM E84 (rapport SGS n° AJFS2308006994FF, 16/08/2023)*
Classement feu du panneau complet	Information non disponible *Le classement ci-dessus concerne la feutrine seule, pas le panneau avec ses tasseaux MDF*

6. Santé, Environnement et Origine

Émission de formaldéhyde	Information non disponible
Classement COV	Information non disponible
Provenance	Achat direct fabricant
Origine contrôlée	Fabricant certifié, usine auditée et tracée
État	Produit neuf, vendu dans son emballage d'origine

7. Conseils de Mise en Œuvre

Support	Support plan, sec, propre et dépoussiéré.
Fixation	Fixation mécanique recommandée (vis ou pointes de finition), possible en complément d'une colle de montage adaptée au bois et à la feutrine. *Le classement feu de la feutrine a été établi avec une fixation mécanique*
Stockage	À plat, au sec, à l'abri de l'humidité, dans l'emballage d'origine.