

FICHE TECHNIQUE

1. Identification du Produit

Nom commercial	Contrecollé Chêne Européen naturel huilé brossé 1900 x 190 x 14/3mm
Reference interne	14689
Code barre	2430000146893
Type de produit	Parquet contrecollé
Grade	EF rustique Brossé, Huile naturelle, masticage noir sur les nœuds. Rendu authentique et contrasté
Finition	Huile naturelle Prêt à poser Bois brossé : relief du grain accentué, petites rayures du quotidien mieux masquées.
Conditionnement	8 lames/botte soit 2.888 m ² par botte
Poids du paquet	Environ 28kg

2. Caractéristiques Dimensionnelles

Format de la lame	1900 × 190 mm
Épaisseur totale	14 mm
Épaisseur de la couche d'usure	3 mm — Chêne Européen (Quercus spp.)
Micro-chanfreins	4 micro-chanfreins de 0,50 mm (4 côtés). Délimitation nette et élégante de chaque lame.
Assemblage	Click
Type de pose	Pose flottante

3. Composition et Origine du Bois

Parement (couche d'usure)	Chêne Européen (Quercus spp.)
Pays d'origine du chêne	France (forêts normandes certifiées PEFC)
Âme centrale	L'âme et le contrebalancement sont en contreplaqué de Mahoni (Mahogany plywood), une essence exotique naturellement stable et résistante à l'humidité.
Type de colle	Phénolique / Urée-formaldéhyde. Conforme CARB Phase 2 (0,05 ppm) et EPA TSCA Title VI — faibles émissions de formaldéhyde.
Densité	550 à 750 kg/m ³

4. Spécifications Techniques & Performances

Norme produit	EN 14342 — Parquets bois et revêtements de sol
Déclaration de Performance	DOP N° 26-0054 — Notified Body N° 1611 (Ghent University)
Usage	Revêtement de sol intérieur
Classe de qualité de l'air	Classe E1 — Émissions HCHO conformes normes européennes
Production certifiée	ISO 9001 — Système de gestion de la qualité
Réaction au Feu	Dfl - s1 (EN 13501-1)
Formaldéhyde	E1 (HCHO) — EN 717-1
Résistance au Glissement	Sec : 59,2 USRV / Humide : 64,6 USRV (CEN TS 15676)
Pentachlorophénol	< 0,25 mg/kg (CEN/TR 14823)

5. Certifications & Engagement Éco-responsable

Certifié FLEGT	Garantie contre l'exploitation illégale des bois (Licence n° 26.00066-00416.006-ID-FR).
Conformité EUDR	Traçabilité complète du lieu de récolte jusqu'au produit fini, garantissant une absence de déforestation.
Certifications de Gestion Forestière	Bois certifié FSC, PEFC et SVLK.