# FICHE TECHNIQUE

## 1. Identification du Produit

| | |
|---|---|
| **Nom commercial** | Vis à bois HSeasy PRO acier zingué 6 x 90 mm Torx TX30 – Boîte de 100 |
| **Type de produit** | Vis à bois à tête fraisée, empreinte Torx |
| **Gamme** | HSeasy PRO |
| **Référence et code barres** | 10559 – EAN 4001221616380 |
| **Référence fabricant** | 616380 |

## 2. Caractéristiques Dimensionnelles

| | |
|---|---|
| **Diamètre x longueur** | Ø 6 x 90 mm |
| **Empreinte** | Torx TX30 |
| **Conditionnement** | Boîte de 100 vis |
| **Poids** | 1,5 kg la boîte<br>*Poids de la fiche produit Articonnex* |

## 3. Composition Technique

| | |
|---|---|
| **Matière et finition** | Acier zingué<br>*Catalogue fabricant « Construction en bois », tableau « HSeasy PRO, tête fraisée, acier zingué » (p. 7)* |
| **Tête** | Tête fraisée<br>*Catalogue fabricant : la tête s'aligne à fleur de l'élément* |
| **Pointe et filetage** | Filetage avec encoche de coupe, moletage, stries de fraisage, pointe antifendage<br>*Catalogue fabricant* |
| **Résistance à la corrosion** | Information non disponible<br>*Aucune classe de corrosion ni durabilité indiquée au catalogue pour la version zinguée* |

## 4. Usage, Conformité et Origine

| | |
|---|---|
| **Usage** | Constructions en bois porteuses entre éléments en bois massif, lamellé-collé, contreplaqué ou matériaux dérivés du bois<br>*Indication du catalogue fabricant (« parfaitement adaptée »)* |
| **Limites d'emploi** | Information non disponible |
| **Marquage CE / ETA** | Information non disponible<br>*Aucun marquage CE ni agrément technique (ETA) au dossier* |
| **Provenance** | Achat direct fabricant |
| **Origine contrôlée** | Fabricant certifié, usine auditée et tracée |
| **Sources** | Catalogue fabricant « Construction en bois » (pages 6 et 7) |

## 5. Conseils de Mise en Œuvre

| | |
|---|---|
| **Vissage** | Embout Torx TX30 (taille correspondant à l'empreinte). |
| **Conseil** | La pointe antifendage et la géométrie du filetage réduisent le risque d'éclatement du bois au vissage.<br>*Indication du catalogue fabricant* |
| **Pré-perçage** | Information non disponible |