FICHE TECHNIQUE

1. Identification du Produit

Nom commercial	Contreplaqué peuplier brut - 2440 x 1220 x 18 mm
Référence interne	6021
Code barre	2430000060212
Type de produit	Panneau contreplaqué peuplier, surface brute (non filmée)
Usage principal	Agencement intérieur, menuiserie, emballage technique. Usage non structurel.
Points forts	Excellent rapport légèreté/résistance ; bois clair facile à peindre ou vernir.

2. Caractéristiques Dimensionnelles

Format du panneau	2440 x 1220 mm
Épaisseur	18 mm
Tolérance d'épaisseur	± 0,5 mm
Qualité des faces	BB/CC
Conditionnement	Vendu à l'unité
Poids du panneau	Environ 29,5 kg *Poids de référence Articonnex*
Densité moyenne	530 à 560 kg/m³

3. Composition Technique

Essence	Peuplier
Surface	Brute poncée (non filmée, non vernie)
Nombre de plis	Information non disponible
Type de collage	Colle E1 (usage intérieur)
Humidité à la livraison	5,5 à 12 %

4. Performances Mécaniques et Usage

Usage	Agencement intérieur, menuiserie, emballage technique. Produit non destiné à un usage structurel.
Qualité du collage	Conforme EN 314-1/2
Résistance à la flexion et module d'élasticité	Information non disponible *Aucun rapport d'essai propre à ce produit*
Marquage CE	EN 13986:2004+A1:2015, Système 2+

5. Santé, Environnement et Origine

Émission de formaldéhyde	Classe E1 *Conforme aux normes européennes d'émission*
Certifications CARB / EPA	CARB Phase 2 et EPA TSCA Title VI (< 0,05 ppm)
Gestion forestière	Origine certifiée FSC
Provenance	Achat direct fabricant
Origine contrôlée	Fabricant certifié, usine auditée et tracée

6. Conseils de Mise en Œuvre

Découpe	Utiliser des lames à denture fine pour limiter les éclats sur le placage. *Conseil général de mise en œuvre*
Finition	Panneau brut : un léger ponçage est recommandé avant peinture, vernis ou lasure. *Conseil général de mise en œuvre*
Stockage	À plat, dans un endroit sec, pour éviter le tuilage et les déformations dues à l'humidité ambiante. *Conseil général de mise en œuvre*